


WM63-50M-CW


LED COB PÁSEK, 50M, STUDENÁ BÍLÁ, 10W/M, 1000LM/M, 8MM



EAN: 8592718047665

POČET KUSŮ V BALENÍ: 10

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ



Solight LED COB pásek, 50m, studená bílá, 10W/m, 1000lm/m, 8mm

LED pásek s COB diodami pro efektivní osvětlení interiéru

Tento LED pásek s moderními COB diodami na 50m cívce je ideální volbou pro rovnoměrné a intenzivní osvětlení různých prostor. Díky vysokému světelnému toku 1000 lm/m a příkonu 10 W/m poskytuje dostatek světla při zachování nízké spotřeby energie. Studená bílá barva světla s teplotou 6000 K je vhodná pro pracovní i obytné prostory, kde je potřeba jasné a přirozené osvětlení. Pásek je vybaven oboustrannou samolepicí 3M páskou na zadní straně, což usnadňuje instalaci na různé povrchy. S životností LED až 50 000 hodin a indexem podání barev CRI > 90 si můžete být jisti dlouhodobou kvalitou a věrným podáním barev.

Praktické vlastnosti a flexibilita použití

LED pásek lze snadno zkrátit dle potřeby a zbylé části dále využít, což umožňuje maximální přizpůsobení konkrétním požadavkům projektu. S krytím IP44 je vhodný i do prostor se zvýšenou vlhkostí. Šířka pásky 8 mm a světelný kužel 120° zajišťují široké možnosti instalace a efektivní rozptyl světla. Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci do hliníkových profilů. Upozorňujeme, že s rostoucí délkou pásky klesá světelný tok a příkon v přepočtu na 1 m – při 5 m délce se hodnoty snižují o cca 25 % oproti uvedeným parametrům.

- LED pásek s COB diodami na 50 m cívce
- příkon: 10 W/m
- světelný tok: 1000 lm/m
- počet LED: 384/m
- teplota světla/chromatickosti: 6000 K (studená bílá)
- životnost LED: 50 000 hodin
- krytí IP44
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepicí 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- index podání barev: CRI > 90
- napájecí napětí: 12 V
- délka pásky na cívce: 50 m
- šířka pásky: 8 mm
- energetická třída: F
- * Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásek do hliníkových profilů.
- * S rostoucí délkou LED pásky klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1 m. Při 5 m délce pásky klesají hodnoty v přepočtu na 1 m o cca 25 % oproti uvedeným hodnotám.

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk