

WM63-50M-WW

LED COB PÁSEK, 50M, TEPLÁ BÍLÁ, 10W/M, 1000LM/M, 8MM



EAN: 8592718047641

POČET KUSŮ V BALENÍ: 10

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

Solight LED COB pásek, 50m, teplá bílá, 10W/m, 1000lm/m, 8mm

LED pásek s COB diodami pro efektivní a rovnoměrné osvětlení

LED pásek s COB diodami na 50 m cívce je ideální volbou pro ty, kteří hledají moderní a úsporné řešení osvětlení s vysokou svítivostí a dlouhou životností. Díky příkonu 10 W/m a světelnému toku 1000 lm/m poskytuje dostatek světla pro různé typy interiérů i komerčních prostor. Teplá bílá barva světla s chromatičností 3000 K vytváří příjemnou atmosféru, zatímco vysoký index podání barev CRI > 90 zajišťuje věrné zobrazení barev. Pásek je vybaven oboustrannou samolepicí 3M páskou na zadní straně, což usnadňuje instalaci na různé povrchy. Díky krytí IP44 je vhodný i do prostor se zvýšenou vlhkostí.

Flexibilita, úspora a dlouhá životnost

LED pásek lze snadno zkrátit dle potřeby a zbylé části dále využít, což umožňuje maximální přizpůsobení konkrétním požadavkům projektu. S životností až 50 000 hodin a napájecím napětím 12 V je zajištěn dlouhodobý a bezpečný provoz. Šířka pásku 8 mm umožňuje instalaci i do úzkých profilů, přičemž doporučujeme použití hliníkových profilů pro dosažení maximální životnosti a výkonu. Světelný kužel 120° zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla. Upozorňujeme, že s rostoucí délkou pásku klesá světelný tok a příkon v přepočtu na 1 m – při délce 5 m dochází ke snížení těchto hodnot o cca 25 % oproti uvedeným parametrům.

- LED pásek s COB diodami na 50 m cívce
- příkon: 10 W/m
- světelný tok: 1000 lm/m
- počet LED: 384/m
- teplota světla/chromatičností: 3000 K (teplá bílá)
- životnost LED: 50 000 hodin
- krytí IP44
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepicí 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- index podání barev: CRI > 90
- napájecí napětí: 12 V
- délka pásku na cívce: 50 m
- šířka pásku: 8 mm
- energetická třída: F
- * pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů
- * s rostoucí délkou LED pásku klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1 m. Při 5 m délce pásku klesají hodnoty v přepočtu na 1 m o cca 25 % oproti uvedeným hodnotám

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.
Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010
tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz
www.solight.cz / www.solight.sk