



W0829

## LED OSVĚTLENÍ CORATO S NASTAVITELNOU WATTÁŽÍ A CCT, IP54, 12-18-24W, MAX. 2400LM, 3CCT, 30CM



EAN: 8592718047566

POČET KUSŮ V BALENÍ: 10

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

### Solight LED osvětlení Corato s nastavitelnou wattáží a CCT, IP54, 12-18-24W, max. 2400lm, 3CCT, 30cm

#### LED osvětlení Corato pro flexibilní nasvícení interiéru i exteriéru

LED svítidlo Corato je ideální volbou pro ty, kteří hledají univerzální a spolehlivé osvětlení do domácnosti i komerčních prostor. Díky krytí IP54 je chráněno proti vlhkosti, což umožňuje jeho použití nejen v koupelnách, chodbách či technických místnostech, ale také ve venkovních prostorách. Svítidlo lze snadno instalovat na stěny i stropy, ať už v ložnici, obývacím pokoji nebo na terase. Moderní design v bílé barvě a kompaktní rozměry 300 x 50 mm zajišťují, že se Corato hodí do jakéhokoliv prostředí, kde je potřeba kvalitní a efektivní osvětlení.

#### Možnost nastavení teploty světla a příkonu pro maximální komfort

Corato nabízí speciální přepínač, kterým lze jednoduše volit teplotu chromatičnosti mezi teplou, neutrální a studenou bílou (3000 K, 4000 K nebo 6500 K), takže si světlo přizpůsobíte aktuální náladě nebo potřebám prostoru. Další přepínač umožňuje nastavit příkon v rozmezí 12-18-24 W, což ovlivňuje intenzitu světelného toku až do hodnoty 2400 lm. Díky širokému úhlu svícení 120° a vysokému indexu podání barev Ra >80 poskytuje Corato příjemné a rovnoměrné osvětlení. Dlouhá životnost LED až 25 000 hodin a provozní teplota od -20 °C do 50 °C zaručují dlouhodobou spolehlivost a nízké nároky na údržbu.

- LED osvětlení Corato s nastavitelným příkonem a teplotou světla. Světlo poskytuje ochranu proti vlhkosti IP54 a je tak vhodné do interiéru i exteriéru.
- Disponuje speciálním přepínačem, který umožňuje nastavení teploty chromatičnosti od teplé přes neutrální až po studenou bílou (3000 K, 4000 K nebo 6500 K), a současně přepínačem pro nastavení výkonu (příkonu) světla.
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití: koupelny, ložnice, obývací pokoje, chodby, technické místnosti a místa se zvýšenou vlhkostí.
- Pro instalaci na stěny a stropy.
- Nastavitelný příkon: 12-18-24 W
- Světelný tok max.: 2400 lm
- Teplota chromatičnosti: možnost volby mezi 3000 K, 4000 K nebo 6500 K (teplá, neutrální nebo studená bílá)
- Životnost LED: 25 000 hodin
- Úhel svícení: 120°
- Užitečný světelný tok v úhlu 120°: 2400 lm
- Index podání barev Ra: >80
- Materiál: plast
- Krytí: IP54 (venkovní i vnitřní použití)
- Napětí: 170-260 V AC
- Provozní teplota: -20 °C až 50 °C
- Rozměry: 300 x 50 mm
- Barva: bílá
- Energetická třída: F

#### KOMPLETNÍ POPIS

